



241520345380

正本

TH/JSBG(T)-040



H2509246

检测报告

报告编号: H2509246

样品名称: 污水

委托单位: 威海市众音热电有限公司

检测类别: 委托检测

山东天弘质量检验中心有限公司



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

检测结果报告

委托单位	威海市众音热电有限公司		
联系人	滕世恩	联系方式	15634389321
任务地址	威海市文登区龙山办米山西路2-1号	来样方式	采样/现场测量
采样日期	2025年9月2日	检测日期	2025年9月2日~2025年9月8日
样品名称	污水		
检测结论	所测项目结果符合 GB/T 31962-2015 《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 级标准要求, 同时符合 GB 8978-1996 《污水综合排放标准》表 4 三级标准要求。 签发日期: 2025年9月10日 检验检测专用章		
说明	/		

批准: 朱玉霞

审核: 李孟

编制: 王凌燕



一、污水检测结果报告单

样品名称	污水	样品编号	H202509610		
样品状态	玻璃/聚乙烯瓶装浅黄微臭不透明液体	样品数量	4（各约 1L）、1（约 500mL）、2（各约 200mL）/2（各约 1L）		
检测项目	分析方法名称	标准编号	主要检测设备	检出限	
pH	电极法	HJ 1147-2020	笔式酸度计 PH-220	/	
溶解性总固体	重量法	CJ/T 51-2018	电子天平 FA2004	/	
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004	4mg/L	
五日生化需氧量	稀释法	HJ 505-2009	溶解氧测定仪 Bante821	0.5mg/L	
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	滴定管 50mL	4mg/L	
氨氮（以 N 计）	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.025mg/L	
总磷（以 P 计）	钼酸铵分光光度法	GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.01mg/L	
氟化物	氟试剂分光光度法	HJ 488-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.02mg/L	
硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.01mg/L	
石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	傅里叶变换红外分光光度计 IRAffinity-1s	0.06mg/L	
挥发酚	4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-1800	0.01mg/L	
判定标准	GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1B 级 GB 8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准				
采样点位	检测项目	检测结果	标准要求		单项判定
			GB/T 31962	GB 8978	
DW001 废水排放口	pH（无量纲）	7.3	6.5~9.5	6~9	符合
	溶解性总固体，mg/L	959	≤2000	/	符合
	悬浮物，mg/L	56	≤400	≤400	符合
	五日生化需氧量，mg/L	54.8	≤350	≤300	符合
	化学需氧量，mg/L	208	≤500	≤500	符合
	氨氮（以 N 计），mg/L	8.92	≤45	—	符合
	总磷（以 P 计），mg/L	0.78	≤8	/	符合
	氟化物，mg/L	0.74	≤20	≤20	符合
	硫化物，mg/L	0.01L	≤1	≤1.0	符合
	石油类，mg/L	0.37	≤15	≤20	符合
	挥发酚，mg/L	0.01L	≤1	≤2.0	符合
说明	1. 水温为 37.8℃； 2. 企业提供流量为 20t/h； 3. GB 8978-1996《污水综合排放标准》中一级标准要求氨氮≤15mg/L，二级标准要求氨氮≤25mg/L，三级标准无限值要求； 4. 当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志位“L”表示。				

——本报告结束——

